

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlano – montażowe, w pełnym zakresie, przy montażu obiektów małej architektury, sanitariatu kontenerowego, dociepleniu, wymianie pokrycia dachowego i bieżącej konserwacja budynku byłego przedszkola, bieżącej konserwacja ogrodzenia, wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiorce.

Istniejący budynek byłego przedszkola projektowany do docieplenia, wymiany pokrycia dachowego, bieżącej konserwacji i robót towarzyszących. wraz istniejącymi przyłączami.

Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbioru na podstawie odrębnego postępowania.

Istniejący chodnik betonowy przeznaczony do rozbioru.

Istniejące zbiorniki na nieczystości płynne przeznaczone do likwidacji.

Istniejące trzy uschnięte drzewa przeznaczone do wycinki na podstawie stosownych zezwoleń.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Nie występują.

4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz czas ich występowania.

1. zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i luźnymi,
2. zagrożenie związane ze złym stanem technicznym maszyn,
3. przewożenie osób na maszynie lub w osprzęcie
4. zagrożenie związane ze złym stanem dróg dojazdowych do miejsca pracy,
5. zagrożenie związane z warunkami terenowymi przy wykonywaniu robót,
6. nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
7. obsługiwanie maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień,
8. występowanie niekorzystnego mikroklimatu np. zimno, mokro, ślisko,
9. wibracja np. maszyny i urządzenia, (walec zagęszczarka gruntu, młot itp.),
10. zapalenie np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp.
11. hałas,
12. możliwość porażenia prądem elektrycznym,
13. zagrożenie pożarem lub wybuchem,
14. niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Teren robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie miejsca wykonywania pracy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów cięgowych i szynowych. Należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi) dla pojazdów mechanicznych.

Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze w miejscu wykonywania